

Mitlaufendes Auffanggerät einschl. fester Führung:
Guided type fall arrester including rigid anchor line: TYP

DeEn **BORNACK**
Bornack GmbH & Co. KG
www.bornack.de
Nur Originalbauteile zulässig
Only original components may be used

RAILSTOP
RS S06
EN 353-1: 2014
+A1:2017 (2018)
CE 0158

Steigleiter / Vertical ladder LMB:
LMB-Tr280 - LMB-Tr280CC
LMB-Tr273,3 - LMB-Tr273,3CC

Mitlaufendes Auffanggerät einschl. fester Führung:
Guided type fall arrester including rigid anchor line: TYP

DeEn **BORNACK**
Bornack GmbH & Co. KG
www.bornack.de
Nur Originalbauteile zulässig
Only original components may be used

RAILSTOP
RS S06
EN 353-1: 2014
CE 0158

Steigleiter / Vertical ladder LMB:
LMB-Tr280 - LMB-Tr280CC
LMB-Tr273,3 - LMB-Tr273,3CC

Mitlaufendes Auffanggerät einschl. fester Führung:
Guided type fall arrester including rigid anchor line: TYP

DeEn **BORNACK**
Bornack GmbH & Co. KG
www.bornack.de
Nur Originalbauteile zulässig
Only original components may be used

RAILSTOP
RS S05
EN 353-1: 2002
+CNB/P/11.073
CE 0158
Bestand / stock
2010 - 2018

Steigleiter / Vertical ladder LMB:
LMB-Tr280 - LMB-Tr280CC
LMB-Tr273,3 - LMB-Tr273,3CC

Mitlaufendes Auffanggerät einschl. fester Führung:
Guided type fall arrester including rigid anchor line: TYP

DeEn **MKL-Technik**
MKL-Technik GmbH
www.mkl-technik.de
Nur Originalbauteile zulässig
Only original components may be used

Twin stop
2000001+H+H2
EN 353-1: 2014
+A1:2017 (2018)
CE 0158

Steigleiter / Vertical ladder LMB:
LMB-Tr280 - LMB-Tr280CC
LMB-Tr273,3 - LMB-Tr273,3CC

Mitlaufendes Auffanggerät einschl. fester Führung:
Guided type fall arrester including rigid anchor line: TYP

DeEn **SKYLOTEC**
Skylotec GmbH
www.skylotec.de
Nur Originalbauteile zulässig
Only original components may be used

SKYTAC SPEED
EN 353-1: 2002
+CNB/P/11.073
CE 0123
Bestand / stock
2010 - 2015

Steigleiter / Vertical ladder LMB:
LMB-Tr280 - LMB-Tr280CC
LMB-Tr273,3 - LMB-Tr273,3CC

Verkehrslast Steigleiter:
Max. 150 kg/Benutzer
Abstand: 3 m
Traffic load vertical ladder:
Max. 150 kg/user
Distance: 3 m

Steigleiter nur mit CE-Auffanggerät und Auffanggurt benutzen!
Gebrauchsanleitung und einschlägige UVV beachten!
Begehen nur durch eingewiesenes Personal!
CE: EN 353-1 Nur mit LMB-Steigleiter, siehe TYP
Only trained personnel should enter!
Please adhere to the provisions of the user manual and
the applicable Accident Prevention Regulations. **Use the vertical
ladder only with CE-fall arrester and safety harness!**

200- Jahr der Montage
201- Year of installation
202- LMB
203- Enercon
204-
-0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
Einsatztemperaturbereich
Operating temperature range
+60°C
CC cold climate
-40°C
LMB-Type
Trittschritt / tread width
LMB-Tr280CC
280 mm
LMB-Tr273,3CC
273,3 mm
DeEn

Steigleiter / Vertical ladder
LMB-Tr280CC / LMB-Tr273,3CC

Type
Logaer Maschinenbau GmbH
www.logaer-maschinenbau.de
Nur Originalbauteile zulässig
Only original components may be used

logaer
maschinenbau
DeEn

EN ISO 14122-4:2016
DGUV Test
HL
Sicherheit geprüft
tested safety
Signe des produits