

oder sogar den Tod zur Folge haben. Bei Kombination dieser Produkte mit anderen Bestandteilen besteht die Gefahr der gegenseitigen Beeinträchtigung der Gebrauchssicherheit. Die Benutzung sollte grundsätzlich nur in Verbindung mit CE-gekennzeichneten Bestandteilen von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe erfolgen. Wenn Originalbestandteile des Produktes verändert oder entfernt werden, können die Sicherheits- und sonstigen Eigenschaften des Produktes durch die Änderungen beeinträchtigt werden. Die Benutzung des Produktes in seiner Weise, die nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen wird, verändert oder ist das Abbringen von Zusätzen angepasst werden. Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschädigungen zu überprüfen, die gebrauchssichere Zustand und die richtige Funktionskette sind sicherzustellen. Das Produkt ist sofort auszutauschen, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht. Der Hersteller kehrt im Fall von Mischbrauch und/oder Falschbenutzung jegliche Haftung ab. Die Verantwortung und das Risiko tragen in allen Fällen die Benutzer bzw. die Verantwortlichen. Für die Anwendung dieses Produktes er stellt der Hersteller ausdrücklich die entsprechenden nationalen Regeln zu beachten. PSA-Produkte sind ausschließlich zur Sicherung von Personen zugelassen.

PRODUKTSPECIFISCHE INFORMATIONEN, ERKLÄRUNG DER ABDÜLLUNGEN
Zur Bildung sicherer Verknüpfungen bei Bändern nur geeignete Knoten wie z.B. den Bandhängerknoten verwenden. Die Knoten sollten so geknüpft sein, dass die Länge der Überstehenden mindestens 10 cm beträgt. Generell ist zu beachten, dass auch geeignete Knoten die Festigkeit der Bänder und Schlingen um bis zu 50 % reduzieren können. Wenn Originalbestandteile des Produktes verändert oder entfernt werden, können die Sicherheits Eigenschaften durch eingeschränkt werden. Die Ausrüstung sollte in keiner Weise, die nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen wird, verändert werden. Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschädigungen zu überprüfen, die gebrauchssichere Zustand und sein richti- gungssicherheit ist sicherzustellen. Das Produkt ist sofort auszutauschen, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.

ACHTUNG! Die Produkte dürfen keinen schädigenden Einflüssen ausgesetzt werden. Darüber fallen die Behinderung bei Stürzen und aggressiven Stoffen (z.B.: Säuren, Laugen, Lötlösungen, etc., Pulverstoffe), sowie extreme Temperaturen und Fäulnis. Ebenfalls können scharfe Gegenstände, wie z.B. Messer, die Verwundung die Festigkeit textiler Produkte stark beeinträchtigen!

1 a – Anwendungsempfehlungen zur EDLERID Adjustable Belay Station Sling
2 Radiale Belastungen auf Nähte sind unbedingt zu vermeiden.
3 a – Anwendungsempfehlungen der Festigkeitsreduzierung, in Abhängigkeit von der Belastungsart.
4 a/b Schlingen haben keine dynamischen Reserven und sollten deshalb nur statisch belastet werden. Jegliche potentiellen Sturzebelastungen sind zu vermeiden.
5 a – Bei der Verwendung von beiden Bestandteilen auf Schlingen ist unbedingt zu vermeiden.
6 a/b Empfehlungen zur Verwendung eines Antivirts für verschiedene Expressschlingen.
7 a/b Bei der Verwendung eines Antivirts muss sichergestellt werden, dass der Karabiner durch die Schlinge geführt wurde.

LEBENSDAUER UND AUSTAUSSCH
Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhängig von der Anwendungsdauer und -Häufigkeit sowie von äußeren Einflüssen. Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spätestens nach Ablauf der maximalen Lebensdauer muss das Produkt ausgetauscht werden. Aus Chemiefasern hergestellte Produkte (Polyamid, Polyester, Dyneema®, Aramid, Vectran®) auch ohne Benutzung einer gewissen Alterung, die insbesondere von der Stärke der ultraviolettstrahlung sowie von klimatischen Veränderungen abhängt. Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spätestens nach Ablauf der maximalen Lebensdauer ist das Produkt dem Gebrauch zu entziehen.

Maximale Lebensdauer
Bei optimalen Lagerbedingungen (siehe Punkt Lagerung) und ohne Benutzung: 14 Jahre.

Maximale Nutzungsdauer (gewerblich/nicht gewerbliche Nutzung)
Bei sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren Verschleiß und optimalen Lagerbedingungen: 10 Jahre.

Häufiger oder extremer Gebrauch
Bei häufiger Nutzung und sehr hoher Arbeitslast, z.B. mit verschärzten Seilen, kann sich die Gebrauchsdauer deutlich reduzieren.

Grundsätzlich ist das Produkt sofort auszutauschen

- bei Beschädigung der Bandkanten oder wenn Fasern aus dem Band ragen und/oder die Bandkanten abgerissen sind;
- bei Beschädigungen/Abriebserscheinungen der Nähte zu beobachten;
- bei Schnittverletzungen, Verfärbungen oder starker Peitzkeit aus den Bandmaterialien;
- bei Kontakt mit Chemikalien oder eine starke Sturzelbelastung (Sturzfaktor >1) stattgefunden hat;
- bei Bänderausfall mit integriertem Verschleißindikator, das das Produkt unbrauchbar gemacht hat, wenn ein Abriss bis zum Artikel vorhanden ist (Innenlegetende, andererseits Ge- webe sichtbar), sonst besteht Lebensgefahr.

Instandsetzungen dürfen nur in Übereinstimmung mit dem vom Hersteller angegebenen Verfahren durchgeführt werden.

Überprüfung
Bei gewerblicher Nutzung muss das Produkt nach Bedarf, mindestens jährlich vom Hersteller, einer sachkundigen Person oder einer zugelassenen Prüfstelle kontrolliert und, falls erforderlich, gewartet oder ausgetauscht werden.

AUFBEWAHRUNG, TRANSPORT UND PFLEGE
Die Produkte sind trocken, sauber und geschützt, außerhalb von Transportbehältern. Kein Kontakt mit Chemikalien. Ohne mechanische Schocks, Druck- oder Zugbelastung lagern.

Transport
Das Produkt ist vor direkter Sonneneinstrahlung, Chemikalien, Verunreinigungen und mechanischer Beschädigung zu schützen. Das Produkt ist in Originalverpackung oder spezielle Lager- und Transportbehälter verwendet werden.

Reinigung
Verschmutzte Produkte in handwarmem Wasser (nicht nötig mit neutraler Seife) reinigen. Handseife, auf Alkohol (z.B. Isopropanol) basierende Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anzuwenden.

Gebrauchsskizze
Die Dauergetriebene Produkte (im trockenen Zu- stand) reicht von ca. -35°C bis +55°C.

BAND: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

document must be passed on by the reseller to the end user in the language spoken in the country of destination must be saved for the entire service life of the equipment together with it. The following instructions for use are important and help ensuring proper use of the equipment. However, they cannot replace experience, responsible action and knowledge required for mounting, climbing, and working at a height and they and they certainly can- not replace the use of the equipment. The user must read and understand these instructions for use and are not certified observed, the life of the person may be at risk!

GENERAL SAFETY NOTES
Mountaineering, climbing and working at heights and in depths of often hidden dangers and risks caused by external influences. Errors and carelessness may cause severe accidents, injury, and even death. If these safety properties are not replaced, the equipment may be damaged. The user must read and understand these instructions for use and are not certified observed, the life of the person may be at risk!

PRODUCT-SPECIFIC INFORMATION, FIGURE CAPTIONS
Zur Bildung sicherer Verknüpfungen bei Bändern nur geeignete Knoten wie z.B. den Bandhängerknoten verwenden. Die Knoten sollten so geknüpft sein, dass die Länge der Überstehenden mindestens 10 cm beträgt. Generell ist zu beachten, dass auch geeignete Knoten die Festigkeit der Bänder und Schlingen um bis zu 50 % reduzieren können. Wenn Originalbestandteile des Produktes verändert oder entfernt werden, können die Sicherheits Eigenschaften durch eingeschränkt werden. Die Ausrüstung sollte in keiner Weise, die nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen wird, verändert werden. Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschädigungen zu überprüfen, die gebrauchssichere Zustand und sein richti- gungssicherheit ist sicherzustellen. Das Produkt ist sofort auszutauschen, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.

ACHTUNG! Die Produkte dürfen keinen schädigenden Einflüssen ausgesetzt werden. Darüber fallen die Behinderung bei Stürzen und aggressiven Stoffen (z.B.: Säuren, Laugen, Lötlösungen, etc., Pulverstoffe), sowie extreme Temperaturen und Fäulnis. Ebenfalls können scharfe Gegenstände, wie z.B. Messer, die Verwundung die Festigkeit textiler Produkte stark beeinträchtigen!

1 a – Anwendungsempfehlungen zur EDLERID Adjustable Belay Station Sling
2 Radiale Belastungen auf Nähte sind unbedingt zu vermeiden.
3 a – Anwendungsempfehlungen der Festigkeitsreduzierung, in Abhängigkeit von der Belastungsart.
4 a/b Schlingen haben keine dynamischen Reserven und sollten deshalb nur statisch belastet werden. Jegliche potentiellen Sturzebelastungen sind zu vermeiden.
5 a – Bei der Verwendung von beiden Bestandteilen auf Schlingen ist unbedingt zu vermeiden.
6 a/b Empfehlungen zur Verwendung eines Antivirts für verschiedene Expressschlingen.
7 a/b Bei der Verwendung eines Antivirts muss sichergestellt werden, dass der Karabiner durch die Schlinge geführt wurde.

LEBENSDAUER UND AUSTAUSSCH
Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhängig von der Anwendungsdauer und -Häufigkeit sowie von äußeren Einflüssen. Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spätestens nach Ablauf der maximalen Lebensdauer muss das Produkt ausgetauscht werden. Aus Chemiefasern hergestellte Produkte (Polyamid, Polyester, Dyneema®, Aramid, Vectran®) auch ohne Benutzung einer gewissen Alterung, die insbesondere von der Stärke der ultraviolettstrahlung sowie von klimatischen Veränderungen abhängt. Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spätestens nach Ablauf der maximalen Lebensdauer ist das Produkt dem Gebrauch zu entziehen.

Maximale Lebensdauer
Bei optimalen Lagerbedingungen (siehe Punkt Lagerung) und ohne Benutzung: 14 Jahre.

Maximale Nutzungsdauer (gewerblich/nicht gewerbliche Nutzung)
Bei sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren Verschleiß und optimalen Lagerbedingungen: 10 Jahre.

Häufiger oder extremer Gebrauch
Bei häufiger Nutzung und sehr hoher Arbeitslast, z.B. mit verschärzten Seilen, kann sich die Gebrauchsdauer deutlich reduzieren.

Grundsätzlich ist das Produkt sofort auszutauschen

- bei Beschädigung der Bandkanten oder wenn Fasern aus dem Band ragen und/oder die Bandkanten abgerissen sind;
- bei Beschädigungen/Abriebserscheinungen der Nähte zu beobachten;
- bei Schnittverletzungen, Verfärbungen oder starker Peitzkeit aus den Bandmaterialien;
- bei Kontakt mit Chemikalien oder eine starke Sturzelbelastung (Sturzfaktor >1) stattgefunden hat;
- bei Bänderausfall mit integriertem Verschleißindikator, das das Produkt unbrauchbar gemacht hat, wenn ein Abriss bis zum Artikel vorhanden ist (Innenlegetende, andererseits Ge- webe sichtbar), sonst besteht Lebensgefahr.

Instandsetzungen dürfen nur in Übereinstimmung mit dem vom Hersteller angegebenen Verfahren durchgeführt werden.

Überprüfung
Bei gewerblicher Nutzung muss das Produkt nach Bedarf, mindestens jährlich vom Hersteller, einer sachkundigen Person oder einer zugelassenen Prüfstelle kontrolliert und, falls erforderlich, gewartet oder ausgetauscht werden.

AUFBEWAHRUNG, TRANSPORT UND PFLEGE
Die Produkte sind trocken, sauber und geschützt, außerhalb von Transportbehältern. Kein Kontakt mit Chemikalien. Ohne mechanische Schocks, Druck- oder Zugbelastung lagern.

Transport
Das Produkt ist vor direkter Sonneneinstrahlung, Chemikalien, Verunreinigungen und mechanischer Beschädigung zu schützen. Das Produkt ist in Originalverpackung oder spezielle Lager- und Transportbehälter verwendet werden.

Reinigung
Verschmutzte Produkte in handwarmem Wasser (nicht nötig mit neutraler Seife) reinigen. Handseife, auf Alkohol (z.B. Isopropanol) basierende Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anzuwenden.

Gebrauchsskizze
Die Dauergetriebene Produkte (im trockenen Zu- stand) reicht von ca. -35°C bis +55°C.

BAND: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

ANNEAU DE SANGLE / ÉTOUPEUR SUR LE PRODUIT
Fabricant: EDLERID
Désignation du produit : anneau de sangle selon la norme EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

ANNEAU DE SANGLE / ÉTOUPEUR SUR LE PRODUIT
Fabricant: EDLERID
Désignation du produit : anneau de sangle selon la norme EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:2017 mit Angabe der Bandbreite
[] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bandchlinge nach EN 564:2017
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] YYY MM Herstellerjahr und Monat
[] Statische Höchstzugkraft

Transport
Metgetriebene Produkte. Für dieses Produkt ist eine separate Verpackung erforderlich. Die Anzahl der Abschnitte
Chargennummer

Bedeutung der farbigen Einzelfarben auf der Bandrückseite: Je 5 KN Höchstzugkraft des Bandes ist ein farbiger Faden vorhanden

BANDSCHLEICH: KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
Hersteller: EDLERID
Produktbeschreibung: Bänder nach EN 565:20

