

ANSCHLAGMITTEL ARO BULL



ANCHORAGE DEVICE

Dank der Herstellung in verschiedenen Längen ein idealer und sicherer Anschlagpunkt.

Die verschiedenen Farben der Schlinge beruhen auf die verschiedenen Längen. Ein Abrieb ist bei Aro Bull und Lanyard Bull von Kong einfach festzustellen.

Bei Abnutzung kommt ein andersfarbiges Band zum Vorschein, welches dem Anwender sofort signalisiert, dass die Schlinge ausgesondert werden muss.

Auf Anfrage in personalisierter Länge erhältlich.



Nutzungsaktivitäten

GERÜSTBAU UND ARBEITSBÜHNEN

DÄCHER UND SCHRÄGE STRUKTUREN

STAHLGERÜST

SEILZUGANGSTECHNIK

BAUMKLETTERN

ARTIKELNUMMER

Artikel	CE EN	Material	▲ (g)	◆ (kN)	Maß	Farbe	A (mm)	Durchmesser der Bohrung (mm)
280A030N0KK	EN 795/B EN 354	Polyamid	52	35	30	Schwarz	30 cm	/
280A060N0KK	EN 795/B EN 354	Polyamid	95	35	60	Schwarz	60cm	/
280A060R0KK	EN 795/B EN 354	Polyamid	95	35	60	Rot	60cm	/
280A080N0KK	EN 795/B EN 354	Polyamid	130	35	80	Schwarz	80 cm	/
280A080Y0KK	EN 795/B EN 354	Polyamid	130	35	80	Gelb	80 cm	/
280A120N0KK	EN 795/B EN 354	Polyamid	185	35	120	Schwarz	120 cm	/
280A120R0KK	EN 795/B EN 354	Polyamid	185	35	120	Rot	120 cm	/
280A150N0KK	EN 795/B EN 354	Polyamid	230	35	150	Schwarz	150 cm	/
280A150Y0KK	EN 795/B EN 354	Polyamid	230	35	150	Gelb	150 cm	/
280A180N0KK	EN 795/B EN 354	Polyamid	270	35	180	Schwarz	180 cm	/
280A180R0KK	EN 795/B EN 354	Polyamid	270	35	180	Rot	180 cm	/