

ARAX

NACH NORMENSTANDARD: EN 361
ACCORDING TO: EN 361

FLAMMBESTÄNDIGER AUFFANGGURT
FLAME RESISTANT FULL BODY HARNESS

BESCHREIBUNG

- Der 2-Punkt-Auffanggurt ARAX ist komplett aus Aramid gefertigt. Er ist mit einer vorderen und einer hinteren Auffangöse ausgestattet und entspricht dem Normenstandard EN 361. Der Gurt ist leicht über der Einsatzbekleidung anzulegen und wurde bis zu einem Körpergewicht von 150 kg geprüft und getestet.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361
- Gewicht: 1,31/1,95 kg
- Polsterung: hitzebeständiges Nomex
- Gurt: ARAMID 45 mm
- Beschläge: Stahl

DESCRIPTION

- The ARAX 2-point safety harness is made entirely of aramid. It is equipped with a front and a rear fall-arrest eyelet and complies with the EN 361 standard. The harness is easy to put on over your work clothing and has been tested up to a body weight of 150 kg.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361
- Weight: 1.31/1.95 kg
- Padding: heat resistant Nomex
- Belt: ARAMID 45 mm
- Fittings: steel

TESTED
150 kg

XXL

UNI

Das hitzebeständige Material ARAMID ist geeignet für extreme Einsätze, z.B. bei großer Hitze in absturzgefährdeten Situationen.
The heat-resistant material ARAMID is suitable for extreme use, e.g. in high heat situations where there is a risk of falling.

PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART. NO.
ARAX	UNI	800694
ARAX	XXL	801232

360°



ARAX BELT + ARAX CONNECT

NACH NORMENSTANDARD: EN 358, EN 137, EN 15025
ACCORDING TO: EN 358, EN 137, EN 15025

FLAMMBESTÄNDIGER HALTEGURT + VERBINDUNGSMITTEL
FLAME RESISTANT WORK POSITIONING BELT + LANYARD



BESCHREIBUNG

- Der Haltegurt ARAX BELT entspricht der Norm EN 358 und kann zur Positionierung sowie als Rückhaltegurt verwendet werden. Zur Arbeitsplatzpositionierung kommt das Verbindungsmittel ARAX Connect zum Einsatz.

AUSSTATTUNG ARAX BELT

- Verstellbare Steckschnallen
- 2 Befestigungsringe für Werkzeugtaschen
- 2 seitliche Halteösen
- Hitzebeständiger Hüftpolster
- Befestigungslasche für Abseilachter

AUSSTATTUNG ARAX CONNECT

- AHK-Karabiner 4.000 daN
- Gesamtlänge: 0,75 m

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 358, EN 15025
- ARAX Belt: 0,61 kg (Abb.)
- ARAX Connect: 0,32 kg (Abb.)
- Gurt: hitzebeständiges ARAMID, 25 mm
- Beschläge: Edelstahl

DESCRIPTION

- The ARAX BELT restraint belt complies with the EN 358 standard and can be used for positioning and as a restraint belt. The ARAX Connect lanyard is used for workplace positioning.

EQUIPMENT ARAX BELT

- adjustable buckles
- 2 attachment rings for tool bags
- 2 lateral attachment points
- Heat resistant padding
- Fastening loop for descent eight

EQUIPMENT ARAX CONNECT

- AHK-Carabiner 4,000 daN
- Total length: 0.75 m

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 358, EN 15025
- ARAX Belt: 0.61 kg (pic.)
- ARAX Connect: 0.32 kg (pic.)
- Belt: heat resistant ARAMIDE, 25 mm
- Fittings: Stainless steel

ARAX BELT kann mit dem Gurt ARAX kombiniert und mühelos in diesen eingeschlaucht werden.
ARAX BELT can be combined with the ARAX belt and looped into it effortlessly.

Das Verbindungsmittel ARAX Connect 2 ist am Haltegurt ARAX Belt 1 eingeschlaucht. Der Abseilachter 3 ist nicht im Lieferumfang enthalten.
The lanyard ARAX Connect 2 is mounted on the work positioning belt ARAX Belt 1. The descent eight 3 is not included.

PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART. NO.
ARAX BELT	UNI	800750
ARAX CONNECT		800751

ARAX FLAME

VERSORGUNGSTASCHE
SUPPLY BAG

BESCHREIBUNG

- Tasche für Auffanggerät, Seil, Bandschlingen und Bandfalldämpfer.
- Lässt sich mit Steckschnallen am Gurt befestigen.

TECHNISCHE DATEN

- Gewicht: 0,37 / 0,39 kg
- Material: hitzebeständiges Gewebe, Reflektorband

DESCRIPTION

- Bag for fall arrester, rope, webbing slings and belt energy absorber.
- Can be attached to the harness with buckles.

TECHNICAL DATA

- Weight: 0.37 / 0.39 kg
- Material: heat-resistant fabric, reflective tape

PRODUKT / PRODUCT		BEST. NR. / ART. NO.
ARAX FLAME 20 M	20 m	801619
ARAX FLAME 50 M	50 m	801621

